



RAMPA®-Flachkopfschrauben
Typ KF
 mit Innensechskant und dekorativem Kopf für sichtbare Verbindungen

RAMPA®-flat head screws
type KF
 with hex drive and decorative head for visible joints

KF					Stahl verzinkt Steel zinc plated	Stahl gelb verzinkt Steel yellow zinc	Stahl vernickelt Steel nickel plated	Stahl geschwärzt Steel black col.	Stahl schw. verz. Steel black zinc plated	Stahl braun gef. Steel brown col.	Stahl verzinkt, MV* Steel zinc pl., MC*	Stahl verzinkt Steel zinc plated 8.8	Stahl gelb verzinkt Steel yellow zinc 8.8	Stahl schw. verz. Steel black zinc plated 8.8	Messing blank Brass plain	Stahl rostfrei** Stainless steel** 1.4301
Art.	d	L	D1	SW HD												
151 515	M 5	15	15	4	•											
151 525	M 5	25	15	4	•											
151 530	M 5	30	15	4	•											
151 540	M 5	40	15	4	•											
151 608 003	M 6	8	15	4		•										
151 610	M 6	10	15	4	•	•			•		•			•		
151 612	M 6	12	15	4	•		•		•	•	•					
151 612 051	M 6	12	14	4												•
151 615	M 6	15	15	4	•		•		•	•						
151 616	M 6	16	15	4	•		•	•	•	•		•		•		
151 616 051	M 6	16	14	4												•
151 620	M 6	20	15	4	•	•			•	•				•		
151 620 051	M 6	20	14	4												•
151 625	M 6	25	15	4	•		•		•	•				•		
151 625 051	M 6	25	14	4												•
151 630	M 6	30	15	4	•		•	•	•	•		•		•		
151 635	M 6	35	15	4	•	•	•		•							
151 635 051	M 6	35	14	4												•
151 640	M 6	40	15	4	•	•	•		•	•						
151 645	M 6	45	15	4	•		•		•	•	•					
151 650	M 6	50	15	4	•	•	•		•	•						
151 655	M 6	55	15	4	•		•	•	•	•						
151 660	M 6	60	15	4	•		•		•	•						
151 665	M 6	65	15	4	•	•	•		•	•						
151 670	M 6	70	15	4	•		•		•	•						
151 675	M 6	75	15	4	•		•		•	•						
151 680	M 6	80	15	4	•	•	•		•	•						
151 690	M 6	90	15	4	•		•		•	•						
151 600	M 6	100	15	4	•		•		•	•						
151 601	M 6	110	15	4	•		•		•	•						
151 602	M 6	120	15	4	•		•		•	•						
151 816	M 8	16	17	5	•		•		•	•		•				•
151 825	M 8	25	17	5	•		•		•	•						
151 840	M 8	40	17	5	•		•		•	•						
151 845	M 8	45	17	5	•		•		•	•						•
151 850	M 8	50	17	5	•		•		•	•						
151 155	M 10	55	25	6							•	•				
151 160	M 10	60	25	6							•	•				
151 170	M 10	70	25	6							•	•				
151 180	M 10	80	25	6							•	•				
151 100	M 10	100	25	6							•	•				
151 102	M 10	120	25	6							•	•				

*Hinweis:
MV: Microverkapselt
 *Please note:
MC: micro encapsulated

**Hinweis: Kopfdurchmesser
in rostfrei 1.4301: 14 mm
 **Please note: head diameter
in stainless steel 1.4301: 14 mm

Hinweis:
Zur flächenbündigen Montage
müssen Sie das Bohrloch ggf. ansenken

Please note:
for best results when flush mounting
pre-drilling hole with countersink is recommended

Bitte ergänzen / Please complete

001	002	003	006	008	007	081	041	042	048	01	051
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----