


RAMPA®-Hebemittel
Typ X bestehend aus
Muffen Typ X und
Lastaufnahme Typ X
mit 1-Klick-Verriegelungs-
system. Sicheres Heben
für Lasten bis 3,75
Tonnen.

RAMPA® lifting system
type X consisting of load
suspension type X and
insert type X with 1-click
self-locking system. Safe
lifting for loads up to 3,75
tons.


X					Stahl gehärtet
Bezeichnung	Art.	D	L	SW HD	Steel hardened
Muffen Typ X D25 Inserts type X D25	610101	25	50	16	•
Lastaufnahmen Typ X (passend zu 25x50 mm) Load suspension type X (suitable for 25x50 mm)	610102	16	25	-	•
Muffen Typ X D33 Inserts Type X D33	610301	33	73	20	•
Muffen Typ X D36 Inserts type X D25	610201	36	73	20	•
Lastaufnahmen Typ X (passend zu 33x73 mm und 36x73 mm) Load suspension type X (suitable for 25x50 mm)	610202	20	50	-	•



RAMPA®-Stecknüsse Typ X
für RAMPA-Hebemittel
Typ X
1/2" Antrieb,
für Schlagbetrieb
geeignet

RAMPA®-Sockets type X
for RAMPA-Lifting System
Type X
1/2" drive,
for impact use

Art.	SW
610 105	16
610 205	20



RAMPA®-Bohrer Typ X
für RAMPA-Hebemittel
Typ X
Aus Carbonstahl,
stets zentrische
Bohrungen,
idealer
Vorbohrdurchmesser

RAMPA®-Drills type X
for RAMPA-Lifting System
Type X
Made of carbon steel,
always centric drilling,
ideal pre-drilling
diameter

Art.	D
610 104	23
610 304	31
610 204	34

Für weitere Infos
QR-Code scannen:



Scan QR code for
further information:

