



RAMPA®-Flachrundschrauben Typ KT
mit Innensechskant und dekorativem Kopf für sichtbare Verbindungen

RAMPA®-mushroom head screws Type KT
with hex drive and decorative head for visible joints

KT

Art.	D1	SW	L	d	Stahl verzinkt Steel zinc plated	Stahl gelb verz. Steel yellow zinc	Stahl vernickelt Steel nickel plated	Stahl geschwärzt Steel black col.	Stahl schw. verz. Steel black zinc	Stahl braun gef. Steel brown col.	Messing blank Brass plain	Stahl rostfrei* Stainless steel* 1.4301
141 415	9,5	3	15	M 4	•		•					
141 610	15	4	10	M 6	•							
141 612	15	4	12	M 6	•		•		•			•
141 615	15	4	15	M 6	•							
141 616	15	4	16	M 6	•		•	•	•	•	•	•
141 616 901	13	5	16	M 6	•							
141 620	15	4	20	M 6	•		•		•	•	•	•
141 625	15	4	25	M 6	•		•				•	•
141 625 901	13	5	25	M 6	•							
141 630	15	4	30	M 6	•		•	•	•		•	•
141 635	15	4	35	M 6	•		•	•		•		•
141 640	15	4	40	M 6	•	•	•	•	•	•		•
141 640 901	13	5	40	M 6	•							
141 645	15	4	45	M 6	•	•	•	•	•	•		•
141 650	15	4	50	M 6	•	•	•	•	•	•		•
141 655	15	4	55	M 6	•							
141 660	15	4	60	M 6	•		•					•
141 665	15	4	65	M 6	•					•		
141 670	15	4	70	M 6	•					•		•
141 675	15	4	75	M 6	•					•		
141 680	15	4	80	M 6	•		•					•
141 690	15	4	90	M 6	•	•	•			•		•
141 600	15	4	100	M 6	•							
141 601	15	4	110	M 6	•							
141 602	15	4	120	M 6	•		•			•		
141 816	17	5	16	M 8	•		•					•
141 820	17	5	20	M 8	•		•					
141 825	17	5	25	M 8	•							•
141 830	17	5	30	M 8	•		•			•		
141 835	17	5	35	M 8	•							
141 840	17	5	40	M 8	•							•
141 845	17	5	45	M 8	•							•
141 850	17	5	50	M 8	•							•
141 855	17	5	55	M 8	•							
141 860	17	5	60	M 8	•							
141 865	17	5	65	M 8	•		•					
141 870	17	5	70	M 8	•		•					
141 875	17	5	75	M 8	•							
141 880	17	5	80	M 8	•					•		
141 890	17	5	90	M 8	•					•		
141 800	17	5	100	M 8	•							
↑ Bitte ergänzen / Please complete					001	002	003	006	008	007	01	051

Hinweis:

Zur flächenbündigen Montage müssen Sie das Bohrloch ggf. ansenken

*Hinweis: Kopfdurchmesser in rostfrei 1.4301: 14 mm

Please note:

for best results when flush mounting pre-drilling hole with countersink is recommended

*Please note: head diameter in stainless steel 1.4301: 14 mm